

HAFNERMÖRTEL universal

VDEh-Kennziffer:	700021101898
Rohstoffbasis:	Schamotte, Quarz
Anwendungsgrenze [°C]:	1300
Körnung [mm]:	< 1
Art der Abbindung:	keramisch
Sinterbeginn [°C]:	750
Chemische Analyse [%]:	
Al ₂ O ₃	18
SiO ₂	77
Fe ₂ O ₃	≤ 1
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt
Lieferform:	trocken, 25 kg / 50 kg Sack
Anmachflüssigkeit:	Wasser
Anmachflüssigkeitsbedarf [l/100 kg]:	24
Materialbedarf [kg/m ³]:	1800
Besonderheiten:	- keramisch bindender Schamottemörtel mit ausgezeichneter Verarbeitungsfähigkeit aus natürlichen Rohstoffen

Bevorzugte Einsatzgebiete:
- Verlegung von Schamottmaterial im Hafnerbereich

Die angegebenen Güterwerte sind Richtwerte aus der laufenden Produktion.

Erstellt:	Datum:	Freigegeben:	Geprüft:	Änderung:	Produktgruppe: UIFOVK30/33	Dateiname
KL	06/95	06/95	03/03	01	Steine / Mörtel	Hafnermörtel universal