

Produktoptionen Kamineinsatz Brunner

<p>Rahmen: Blendrahmen</p>	<p>Verdeckt den Übergang der Kaminhülle zum Kamineinsatz (Überdeckung)</p>	 <p>Edelstahl</p> <p>schwarz</p>	<p>Nachheizmöglichkeit: Stahlblechhaube</p>	<p>Erhöht die Oberfläche der Nachheizfläche und erhöht somit die Heizleistung. Stahlblechhaube ist drehbar.</p>	
<p>Rahmen: Anbaurahmen</p>	<p>Stellt den sauberen Übergang von Kaminhülle zum Kamineinsatz sicher (Angrenzung)</p>	 <p>50mm oder 70mm</p>	<p>Nachheizmöglichkeit: Power Stahlblechhaube</p>	<p>Erhöht die Warmluftleistung ggü. der Stahlblechhaube. Power Stahlblechhaube ist drehbar.</p>	 <p>mit Rippen</p>
<p>Nachheizmöglichkeit: Gusshaube</p>	<p>Mehrfach verstellbare Gusshaube als Rauchsammler und Übergang zum Rauchrohr</p>		<p>Nachheizmöglichkeit: Stahlblechhaube waagrecht</p>	<p>Wie Stahlblechhaube, durch waagerechte Anordnung ist zudem niedriger Schornsteinanschluss möglich (Anschlusshöhe ab 1m). Drehbar.</p>	

Produktoptionen Kamineinsatz Brunner

<p>Nachheiz- möglichkeit: Modulaufsatz- speicher (MAS)</p> <p>Abdeckhaube senkrecht</p>	<p>Wärmespeicher- funktion durch ca. 130kg keramische Speichermasse</p>		<p>Zubehör: Durchheiztür DHT</p>	<p>Ermöglicht die Befeuerung vom Nebenraum</p>	
<p>Nachheiz- möglichkeit: Modulaufsatz- speicher (MAS)</p> <p>Abdeckhaube waagrecht</p>	<p>Wärmespeicher- funktion durch ca. 130kg keramische Speichermasse. Niedriger Schornstein- anschluss möglich.</p>		<p>Zubehör: Elektronische Abbrand- steuerung EAS</p>	<p>Regelt elektronisch den Abbrand: die stets optimale Sauerstoffzufuhr verbessert den Wirkungsgrad des Kamins.</p>	
<p>Nachheiz- möglichkeit: Kesselmodul / Wärmetauscher</p>	<p>Wasserwärmetauscher zur Heizungs- unterstützung</p>		<p>Zubehör: Gewichtssatz für offenen Betrieb</p>	<p>Mit dem Gewichtssatz kann die Stellung Schiebetür beliebig justiert werden. Die Schiebetür schließt nicht automatisch (dann keine Mehrfachbelegung am Schornstein zulässig)</p>	

Produktoptionen Kamineinsatz Brunner

<p>Zubehör: Konvektions- mantel</p>	<p>Ermöglicht bessere Wärmeverteilung in andere Räume und flachere Bauweise durch geringere Dämmstärke</p>		<p>Zubehör: Unterdruck- sicherheits- abschalter USA</p>	<p>Elektrischer Sicherheitswächter, der bei Unterdruck die Wohnraumlüftung abschaltet.</p>	
<p>Panorama- blende schmal</p>	<p>Anbaurahmen für den Panoramakamin sorgt für sauberen Übergang zwischen Kamineinsatz und Ofenhülle (Überdeckung)</p>				
<p>Panorama- blende breit</p>	<p>Anbaurahmen für den Panoramakamin sorgt für sauberen Übergang zwischen Kamineinsatz und Ofenhülle (Überdeckung)</p>				